

















GUIDE DE CHOIX POUR BOISERIES

| Produits | Phase | Destination | Aspect | Conditionnement | Supports | | | | Caratéristiques | | |
|---|---|--|----------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | | | Avant-toits | Volets | Menuiseries Extérieures | Menuiseries Intérieures | Durété | Souplesse | Jaunissant |
| PEINTURES | | | | | | | | | | | |
| EKOCRYL BOIS  |  | <input type="checkbox"/> INT <input type="checkbox"/> EXT | Mat | 3kg 5kg 10kg | ✓ | ✓ | ○ | ○ | - | +++ | Non |
| EKOCRYL BOIS SATIN  |  | <input type="checkbox"/> INT <input type="checkbox"/> EXT | Satiné | 3kg 5kg 10kg | ✓ | ✓ | ○ | ○ | - | +++ | Non |
| URACRYL SATIN  |  | <input type="checkbox"/> INT <input type="checkbox"/> EXT | Satiné | 3kg 5kg 10kg | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ++ | ++ | Non |
| OLABOIS  |  | <input type="checkbox"/> INT <input type="checkbox"/> EXT | Satiné | 1L 4kg 6kg 20kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +++ | + | Oui |
| OLABRIL  |  | <input type="checkbox"/> EXT | Brillant | 1L 3L 5L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +++ | + | Oui |
| URALAK  |  | <input type="checkbox"/> INT | Satiné | 1L 2,5L 5L 10L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +++ | + | Un peu |
| LASURES | | | | | | | | | | | |
| OLAZUR  |  | <input type="checkbox"/> INT <input type="checkbox"/> EXT | Satiné | 1L 3,5L 5L 15L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | + | ++ | Oui |
| EKOLAZUR  |  | <input type="checkbox"/> INT | Satiné | 1L 2,5L 5L 10L | ○ | ○ | ○ | ✓ | + | ++ | Oui |



Phase aqueuse



Phase solvant

✓ Application possible

○

Application non recommandée

+++ Excellent

++ Très bon

+ Bon

INT Intérieur

EXT Extérieur

